



◆ 特長及び主な用途

- ・ 急激な圧力上昇や過度な流量の流入時にリリーフ弁が働きガスを逃します。
- ・ リリーフ弁付きで高圧ガスの排気ノイズを低減します。
- ・ 高圧コンプレッサーや窒素等の不活性ガスに最適で多数納入しております。
- ・ ニードル弁等で絞りを入れてご使用いただくことを推奨いたします。

サイズ SIZE	モデル MODEL	型式		寸法		通常納期
		NPT	BSPT	D	L	
1/8	P01	0316001	0326001	47	79	お問合せ
1/4	P02	0316002	0326002	47	111	お問合せ
3/8	P00	0316000	0326000	66	130	お問合せ
1/2	P05	0316005	0326005	80	153	お問合せ
3/4	P07	0316007	0326007	86	183	お問合せ
1	P10	0316010	0326010	99	223	お問合せ
1・1/4	P12	0316012	0326012	99	223	お問合せ
1・1/2	P15	0316015	0326015	133	345	お問合せ
2	P20	0316020	0326020	133	480	お問合せ

※余儀なく変更される場合がありますので、詳細はお問合せください。



日本テスコン株式会社

〒460-0015

名古屋市中区大井町3番15号 日重ビル6F

TEL: 052-322-2691 FAX: 052-322-2693

<https://www.nihon-tescon.co.jp>

販売店