



仕様	
定格容量	10kN, 20kN, 30kN
出力電圧	約1mV/V
非直線性	0.5%R. 0.
ヒステリシス	0.5%R. 0.
入出力抵抗値	350Ω
許容過負荷	120%R. C.

備考

カタログ品

指定以外ノ寸法ニ対スル許容差	粗級	
	精級	中級
呼び寸法	±0.1	±0.2 ±0.3
4以下	±0.2	±0.3 ±0.5
4ヲコエ16以下	±0.3	±0.5 ±0.7
16" 63"	±0.5	±0.8 ±1.2
63" 250"	±0.8	±1.2 ±2.0
250" 1000"	±1.2	±2.0 ±3.0
1000" 2000"	±1.8	±3.0 ±4.5
2000" 4000"	±1.8	±3.0 ±4.5
削リ加工	○	
板金加工		○
溶接構造物		○
穴アケ		○

**NTS**

NIPPON TOKUSHU SOKKI CO.  
TOKYO, JAPAN

DRAWN R. Sasahara

CHECKED R. Sasahara 6/11/ '14

ENGR. R. Sasahara 11/25/ '13

APPROVED

1台分  
個数 | 材 | 料 | 規 | 格 | 備 | 考

LCP-S型  
圧縮用ロードセル

DWG. NO

LCP3201-257

REV.

SCALE | SIZE | SHEET OF